

SUNCUE BIOMASS FURNACE BB-18

三久熱風爐BB-18

Biomass fuels

可用多種生質能燃料

**Constant temperature by
Computerized auto control**

電腦控制恆溫乾燥

High durability

耐職業長期使用

**Producing high price grain,
improving competitiveness
and profits**

生產高單價穀物

提升企業競爭力及獲利率




PHS-130B
PHS-130B粗糠型 + **BB-18** Auto ash discharge 自動排灰

SUNCUE AROUND THE WORLD 暢銷全球



China 中國



Philippines 菲律賓



Uganda 烏干達



Brazil 巴西



Taiwan 台灣



Ethiopia 衣索比亞



Haiti 海地



Paraguay 巴拉圭



Laos 寮國



Vietnam 越南



Dominican Republic 多明尼加



Bangladesh 孟加拉



Thailand 泰國



Myanmar 緬甸



Turkey 土耳其



North Korea 北韓



India 印度



India 印度



Indonesia 印尼



Indonesia 印尼



Cambodia 柬埔寨



Cambodia 柬埔寨



Peru 秘魯



Peru 秘魯

SUNCUE®
三久股份有限公司
SUNCUE COMPANY LTD.

41278 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 41278, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171 ☎+886-4-2330-2939
🌐www.suncue.com
✉sales@suncue.com



Service Center 服務中心

SUNCUE BIOMASS FURNACE BB-18 三久熱風爐BB-18

No Diesel needed, energy saving, reducing CO₂ emission, reducing drying cost dramatically.


免燃油、節能減碳、大幅降低乾燥成本

Various types of biomass fuels can be consumed. Low drying cost and free from high oil price.

可燃生質能源種類更多，乾燥成本最低，不用擔心油價飆漲




Paddy husk 粗糠, Pressed straw bricks 秸稈壓塊, Corn cob 玉米穗軸, Coconut shell 椰子殼, Wood chip 木材下腳, Coffee hull 咖啡殼



High installation flexibility. Biomass Furnace BB-18 is able to be attached to different dryer models. 熱交換過的清潔熱風可搭配各式機型

- 1 Husk tank Optional 粗糠桶 選配
- 2 Husk feeder Optional Husk feeding volume is set manually 爐前送粗糠機 選配，粗糠流量為手動設定
- 3 Furnace pressure meter 爐壓計
- 4 Blower 熱交換風機
- 5 Biomass furnace BB-18 熱風爐BB-18
- 6 Safety maintenance platform Auto ash discharge type 安全平台 自動排灰型
- 7 Exhausted blower 排煙風機
- 8 Cyclone 旋風集灰斗
- 9 Chimney 煙囪
- 10 Auxiliary air blower 助燃風機
- 11 Hot air duct Connecting pipe 熱風管
- 12 Automatic ash discharge system Husk type 自動排灰系統 燃粗糠型

※ An air-compressor with over 2HP is required. Air-compressor is optional upon order. 需備空壓機2HP以上，空壓機為選配件。



BB-18 with SKS-580B ventilating dryer 搭配SKS-580B粗糠型通風式穀物乾燥機, BB-18 with PHS-320B circulating dryer 搭配PHS-320B粗糠型循環式穀物乾燥機

Specifications 規格

Item 項目				Model 機型		BB-18				
Feeder system		送料系統		Manual 手動		Automatic 自動		Automatic 自動		
Ash discharge system		排灰系統				Manual 手動				
Biomass fuel		生質能燃料		Pressed straw bricks, corn cob, wood chip, coconut shell 秸稈壓塊、玉米穗軸 木材下腳、椰子殼		Coffee hull, paddy husk 咖啡殼、粗糠		Paddy husk 粗糠		
Ash discharge		Approx. kg/hr	粗糠灰燼量	約 公斤/小時	—		2.4~15.12		2.4~15.12	
Consumption Approx. kg/hr Under max. combustion	Paddy husk	燃燒量 約 公斤/小時 最大燃燒時	粗糠	—		12~76		12~76		
	Pressed straw bricks		秸稈壓塊	67		—		—		
	Wood chip		木材下腳	10~70		—		—		
Power consumption		動力		5.2kW 7HP		5.77kW 7.8HP		6kW 8HP		
Dimension		L×W×H mm	機台尺寸	長×寬×高mm	3,521×2,048×4,885				3,521×2,795×6,002	
Net weight		Approx. kg	空機重量	約 公斤	3,420				4,150	
Max. thermal energy		Approx. Kcal/hr	最大發熱量	約 仟卡/小時	180,000 18萬=燃燒柴油21公升熱量					
Annual diesel saving		Approx.	年可節省燃油	約	60,000 liter/120 days 120天=6萬公升		136,000 liter/270 days 270天=13.6萬公升			
Safety devices		安全裝置		Thermo relay, overheat sensor, control fuse 熱動電驛、異常過熱檢知、控制保險絲						

Item 項目				Model 機型		PHS-130B	PHS-320B	MD-165B	CPR-165B	SKS-580B
						PHS-130B粗糠型	PHS-320B粗糠型	MD-165B粗糠型		
Capacity Approx. kg	處理量 約公斤	Paddy 稻穀 1公升liter=560g		4,370~15,780	7,800~32,000	5,700~13,200	6,500~13,250	Heating way Indirect		
		Wheat 小麥 1公升liter=680g		3,600~13,000	9,600~38,800	6,900~16,200	7,500~16,350	加熱方式 間接熱風式		
Dimension mm	機台尺寸 mm	Length 長		4,532	6,671	5,832	5,565	9,038		
		Width 寬		2,755	4,871	2,783	2,675	2,458		
		Height 高		9,698	13,410	10,272	9,671	3,016		
Net weight Approx. kg	空機重量 約公斤			2,950	6,600	3,398	3,420	Single layer單層 1,170 Double layers雙層 1,335		
Power consumption kW HP		動力 kW HP		7.98 10.68	17 22.6	14.75 19.7	7.7 10.3	3.7 5		
Electricity				電壓 3相Phase 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz						
Temp. range Ambient temp. Paddy		溫升 外氣溫約 依稻穀		One dryer一台 +10~54°C Two dryers二台 +10~27°C	For single unit 單機 +10~21°C	For single unit 單機 +10~32°C	One dryer一台 +10~50°C Two dryers二台 +10~25°C	One dryer一台 +10~54°C Two dryers二台 +10~27°C		
Function 性能 Paddy 依稻穀	Loading Approx. min Discharge Approx. min Drying rate %/hr BB-18 with one dryer	入穀時間 約分鐘 出穀時間 約分鐘 減乾率 %/小時 BB-18對一台	40		55	66	72	Single layer 單層 Double layers 雙層 7.52m³ 5.3坪 18.19m³ 5.3坪 17.52m²		
			35		50	65	66			
			Taiwan 台灣 0.6~1.0		Other than Taiwan 台灣以外 0.5~1.5	0.3~0.6	0.7~1.2		0.5~1.2	
Safety devices 安全裝置				Thermo-over relay, air pressure switch, full load buzzer, timer, control fuse, rotary sensor 熱動電驛、風壓開關、入穀滿量警報、定時開關、控制保險絲、迴轉檢知器				Thermo-over relay, air pressure switch, full load buzzer, timer, control fuse. 熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲		

- The specification and graph are for reference only. Actual specification of SUNCUE product shall be based on the Sales Confirmation which customers sign and delivered products.
- PHS-320B is applied for drying paddy and wheat seed only.
- Max. thermal energy, husk consumption and exhausted ash production listed are for reference only. Actual data will differ upon variety, moisture content and impurity.
- Conditions of pressed straw bricks: ①Moisture content: less than 13%. ②Thermal energy: 3,700~4,200 Kcal/kg. ③Dust content: as low as possible.
- Above numbers and drying rate are derived from reducing moisture in paddy from 26% to 15% — for reference only. Actual results vary among different ambient temperature, relative humidity, grain varieties, hot air temperature, moisture content before and after drying.
- 圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
- PHS-320B粗糠型只適合用於乾燥稻穀與小麥種子。
- 最大發熱量、粗糠燃燒量及粗糠灰燼量，會因實際所使用粗糠的品種、含水率、夾雜率而有所不同。
- 秸稈壓塊的條件：①含水率低於13%。②熱值需為3,700~4,200 Kcal/kg之間。③含塵土量越低越好。
- 性能及減乾率為參考數值，稻穀水份是由26%烘至15%，實際數值會因外氣溫度、相對濕度、乾燥品種、熱風溫度及乾前、乾後含水率而有所差異。

Honor & Recognition of SUNCUE 三久公司的榮耀與肯定

Gold medal at the IENA 2012 in Nuremberg, Germany 2012德國紐倫堡國際發明展金牌獎

World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan Special Genius Award 2013日本東京世界創新天才發明展特別天才獎 金牌獎

Invention and Creation Awards of Taiwan-Contribution Award 國家發明創作貢獻獎

Invention Award of Taiwan 國家發明獎 法人組銀牌獎

TAIWAN EXCELLENCE 2021 台灣精品